

## ПРАЙС-ЛИСТ

Алюмінієвий композитний матеріал NATURALBOND відповідає нормам пожежної безпеки України:

**G1 (fr)** - низької горючості по ДСТУ Б.В. 2.7-19-95

**Якість матеріалу підтверджено сертифікатом відповідності УкрСЕПРО**

Параметри панелей: 4 мм - товщина, ширина – 1250/1500 мм, довжина – від 2440 до 6100 мм

Терміни постачання: складські позиції – до 3 днів; під замовлення – 2-5 тижнів

На складі в Україні постійно в наявності 20 000 - 25 000 м<sup>2</sup>

Бренд/колір	Клас горючості	Товщина панелі	Товщина алюмінію	Ціна*, \$
<b>NATURALBOND FR</b>				
Металік	G1	4 мм	0,5 мм	33,4
Однотонні кольори	G1	4 мм	0,5 мм	33,9
Іскристі кольори	G1	4 мм	0,5 мм	35,7
Імітація дерева	G1	4 мм	0,5 мм	39,3
<b>NATURALBOND FR</b>				
Однотонні кольори	G1	4 мм	0,4 мм	29,9
Іскристі кольори	G1	4 мм	0,4 мм	32,3
Імітація дерева	G1	4 мм	0,4 мм	36,1
<b>ALFABOND FR</b>				
Однотонні кольори	G1	4 мм	0,3 мм	28,6
Імітація дерева	G1	4 мм	0,3 мм	30,9
<b>ALFABOND</b>				
Однотонні кольори	G4	4 мм	0,3 мм	24,2
Імітація дерева	G4	4 мм	0,3 мм	26,5
<b>SIGNBOND</b>				
Однотонні кольори	G4	4 мм	0,23 мм	20,2
Сатинова фактура	G4	4 мм	0,23 мм	23,4
Дзеркальний ефект	G4	4 мм	0,23 мм	42,0

\*Ціни вказані в USD з урахуванням ПДВ  
оплата в гривні по комерційному курсу  
Ціни дійсні з 14.01.19



(044) 364-19-67 Київ  
(050) 388 89 40 Київ  
(050) 410-32-13 Дніпр

[www.alutal.com.ua](http://www.alutal.com.ua)

[info@alutal.com.ua](mailto:info@alutal.com.ua)

**Запросіть розрахунок вартості проекту індивідуально!**